

Elementy instalacji i osprzęt



Śrubunek kątowy wkręcany NPT typu WENPT

Nr art.

DIN 2353 kształt G zgodnie z czopem wkręcany z gwintem zewnętrznym NPT wg DIN 3866

Śrubunek kątowy wkręcany NPT typu WENPT z nakrętką typu M i pierścieniem wcinającym typu D

śzp. (RVS) 8 x 1/4 NPT zew. seria L

07 063 00



Śrubunek wkręcany stożkowy trójnik typu TERK

Nr art.

DIN 2353 kształt N ze stożkowym czopem wkręcany DIN 3852-2 kształt C

Wskazówka

- Połączenia śrubowe ze stożkowym gwintem zewnętrznym R na cylindryczny gwint zewnętrzny Rp mogą być wykonywane wyłącznie w przypadku elementów z materiałów o odpowiedniej odkształcalności (np. stal, miedź lub aluminium).

Śrubunek wkręcany stożkowy trójnik typu TERK z nakrętką typu M i pierścieniem wcinającym typu D

śzp. (RVS) 8 x R 1/4 zew. x śzp. (RVS) 8 seria L

07 068 00

śzp. (RVS) 10 x R 1/4 zew. x śzp. (RVS) 10 seria L

07 069 00



Śrubunek nakręcany prosty typu GAI

Nr art.

Z jednej strony śrubunek z pierścieniem wcinającym, z drugiej strony gwint wewnętrzny rurowy, otwór do wkręcania DIN 3852-2 kształt Y bez obniżenia, wersja krótka

Śrubunek nakręcany prosty typu GAI z nakrętką typu M i pierścieniem wcinającym typu D

śzp. (RVS) 6 x G 1/8 wew. seria L

07 764 00

śzp. (RVS) 6 x G 1/4 wew. seria L

07 765 00

śzp. (RVS) 8 x G 1/4 wew. seria L

07 766 00

śzp. (RVS) 8 x G 3/8 wew. seria L

07 767 00

śzp. (RVS) 8 x G 1/2 wew. seria L

07 768 00

śzp. (RVS) 10 x G 1/4 wew. seria L

07 769 00

śzp. (RVS) 10 x G 3/8 wew. seria L

07 774 00

śzp. (RVS) 10 x G 1/2 wew. seria L

07 775 00

śzp. (RVS) 12 x G 1/4 wew. seria L

07 101 00

śzp. (RVS) 12 x G 3/8 wew. seria L

07 770 00

śzp. (RVS) 12 x G 1/2 wew. seria L

07 771 00

śzp. (RVS) 15 x G 3/8 wew. seria L

07 772 00

śzp. (RVS) 15 x G 1/2 wew. seria L

07 773 00

śzp. (RVS) 15 x G 3/4 wew. seria L

07 325 00

śzp. (RVS) 18 x G 1/2 wew. seria L

07 102 00

śzp. (RVS) 22 x G 3/4 wew. seria L

07 103 00