Informacja produktowa



Szybkozłącze
z zatyczką uszczelniającą



Zestaw szybkozłączy wyjście proste



Zestaw szybkozłączy wyjście 90°



zdj. 1



zdj. 2



zdj. 3



zdj. 4



zdj. 5

Montaż wtykowy

Szybkozłącze typu SKU-QR – proste, szybkie, bezpieczne

do szybkiego podłączania węży do urządzeń gazowych bez użycia narzędzi.

Zalety i wyposażenie

- podczas rozłączania następuje odcięcie dopływu gazu
- dzięki specjalnemu zabezpieczeniu szybkozłącze SKU jest odporne na manipulacje – odblokowanie jest możliwe wyłącznie przy użyciu znormalizowanego wtyku STN.
- ergonomiczny i antypoślizgowy uchwyt sprawia, że szybkozłącze SKU-QR jest poręczne i umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie.
- w czasie, gdy złącze SKU-QR nie jest użytkowane, zaślepka zapobiega przedostawaniu się do wnętrza brudu lub owadów.

Zgodność

- UE – Certyfikat badania typu GAR

Dane techniczne

- Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze: PS 5 bar

Uwaga

- Szybkozłącze SKU-QR nie służy jako stała armatura odcinająca przepływ gazu, lecz musi być zawsze używane w połączeniu z zaworem odcinającym (np. zaworem butli).

Opakowanie detaliczne

Szybkozłącze typu SKU-QR

G 1/4 L stoż. x SKU	**62 447 03**
szp. (RVS) 8 x SKU	**62 447 00**

Zestaw szybkozłączy typu SKU-QR

G 1/4 L stoż. x SKU oraz STN x G 1/4 L nakrętka	**62 447 04**
G 1/4 L stoż. x SKU oraz 2 x STN x G 1/4 L nakrętka	**62 447 05**
G 1/4 L stoż. x SKU oraz STN x G 1/4 L nakrętka wyjście 90°	**62 447 08**
G 1/4 L stoż. x SKU oraz STN x kr. (RST) 8 z nakrętką typu M, i zamontowanym pierścieniem wcinającym typu D	**62 447 07**
G 1/4 L stoż x SKU oraz STN x G 5/8 UNF-nakrętka	**62 447 06**
szp. (RVS) 8 x SKU oraz STN x szp. (RVS) 8	**62 447 01**
szp. (RVS) 8 x SKU oraz STN x kr. (RST) 8 z nakrętką typu M, i zamontowanym pierścieniem wcinającym typu D	**62 447 02**

Akcesoria

Wtyk STN x G 1/4L nakrętka **(zdj. 1)**	**62 447 12**
Wtyk STN x G 1/4L nakrętka wyjście 90° **(zdj. 2)**	**62 447 14**
Wtyk STN x szp. (RVS) 8 **(zdj. 3)**	**62 447 10**
Wtyk STN x kr. (RST) 8 z nakrętką typu M i zamontowanym pierścieniem wcinającym typu D **(zdj. 4)**	**62 447 11**
Wtyk STN x G 5/8 UNF-nakrętka **(zdj. 5)**	**62 447 13**

05/2024

Regler und Armaturen Polska Sp. z o. o. • **Traugutta 126** • **63-400 Ostrów Wielkopolski / Polska**
Telefon: **+48 62 735 84 08** • Telefax: **+48 62 735 84 09** • e-mail: gok@gok.pl • Internet: www.gok.pl