

NOWOŚĆ

GOK

Informacja produktowa

Available from January 2024



Blok rozdzielczy krótki typu KSV

Zawór szybkozamykający — tylko w pozycji całkowicie otwartej lub zamkniętej

Zalety i wyposażenie

- krótsza konstrukcja w celu optymalnej instalacji
- element obsługowy: ergonomiczna dźwignia przełączająca
- niska strata ciśnienia dzięki zoptymalizowanemu działaniu
- z konsolą montażową
- zawiera klipsy z symbolami do identyfikacji odbiorników
- zawiera zaślepkę na wyjściu

Zgodność

- Certyfikat badania typu DIN-DVGW (Niemiecki Związek Gazowniczo-Wodny)

Dane techniczne

- Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze: PS 16 bar
- Materiał: Korpus: miedź, niemalowany
Uszczelki: NBR
Dźwignia przełączająca PA6 GF30

Opakowanie detaliczne

Blok rozdzielczy krótki

typ KSV-AB2

z nakrętką typu M i pierścieniem wcinającym typu D

śzp. (RVS) 8 x 2 x śzp. (RVS) 8 x śzp. (RVS) 8 63 670 00

śzp. (RVS) 10 x 2 x śzp. (RVS) 8 x śzp. (RVS) 10 63 680 00

typ KSV-AB3

z nakrętką typu M i pierścieniem wcinającym typu D

śzp. (RVS) 8 x 3 x śzp. (RVS) 8 x śzp. (RVS) 8 63 671 00

śzp. (RVS) 10 x 3 x śzp. (RVS) 8 x śzp. (RVS) 10 63 681 00

typ KSV-AB4

z nakrętką typu M i pierścieniem wcinającym typu D

śzp. (RVS) 8 x 4 x śzp. (RVS) 8 x śzp. (RVS) 8 63 672 00

śzp. (RVS) 10 x 4 x śzp. (RVS) 8 x śzp. (RVS) 10 63 682 00

Części zamienne

Klipsy z symbolami do identyfikacji odbiorników

63 690 00

Jednostka opakowania: 2 szt.

GOK

Regler und Armaturen Polska Sp. z o. o. • Traugutta 126 • 63-400 Ostrów Wielkopolski / Polska
Telefon: +48 62 735 84 08 • Telefax: +48 62 735 84 09 • e-mail: gok@gok.pl • Internet: www.gok.pl